

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.1 EMOSS 1X0,5 GY

USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (depinde de secăiune),
cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, conductor liăfat pentru alimentare   i
control, izola ie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, stil UL AWM 1015 600 V,
CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Potrivit pentru mai multe pie e
Regulamentul privind Produsele pentru Construc ii (CPR): O selec ie a numerelor
articolelor este disponibil  la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informa ii articol
Articol nr.: 4160106K
Culoarea conductorului: gri
Sec iunea conductorului (mm ): .5
Diametru exterior [mm]: 2.7
m / cutie: 3000
Index Cupru (kg/km): 4.8
Greutate (kg / km): 11
informa ii despre produs (PDF)
Fi    tehnic 
Aprobare VDE
Declara ie de performan  
Beneficii
Pentru utilizarea pe cele mai importante pie e mondiale
Costuri reduse pentru documenta ia tehnic , datorit  multiplelor certific ri
U  or de stocat, spore te rentabilitatea procesului de produc ie
Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izola i"
Domeniu de utilizare
Cablaul intern al dispozitivelor
Cablarea tablourilor electrice
Cablare in  antier
Fabric  de cablaje
Caracteristicile produsului
Intarzierea propag rii focului: IEC 60332-1-2
Intarzierea propag rii focului: UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Conductor din li e fine de cupru cositorite
Izola ie special  pe baz  de PVC
Norme de referin   / aprob ri
Tipuri de certific ri ale cablului: H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 1015 (UL
conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fi ier nr.: E63634), (UL) MTW (UL
conf. standardului UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW fi ier nr.: E198296), CSA
TEW (CSA conf. standardului CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)
Cablurile multistandard au sec iunea dat  in mm  sau AWG/kcmil. In tabele este
men ionat  doar sec iunea in mm . Echivalen a cu sistemul american este dat  in
T16 din catalog. Dimensiunea in mm  trebuie aleas  mai mare decat cea din sistemul
american
Construc ie
Pret: 5 310,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-1-emboss-1x0-5-gy-284243>

HAR H07V-K (UL) MTW or AWM 1015 CSA TEW   