

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.2 1X70 BK

Listat UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, liÈ»e cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, conductor liÈ»at pentru alimentare È™i control, izolaÈ™ie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
Temperatura maximĂ a conductorului mai mare - H07V2-K: +90 °C conform EN 50525-2-31
Tensiune mai mare conform UL
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ™ii (CPR): O selecÈ™ie a numerelor articolelor este disponibilĂ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaÈ™ii articol
Articol nr.: 4151301
Culoarea conductorului: negru
SecÈ™iunea conductorului (mm²): 70
Diametru exterior [mm]: 16
Index Cupru (kg/km): 672
Greutate (kg / km): 735
informaÈ™ii despre produs (PDF)
FiÈ™Ă tehnicĂ
Aprobare VDE
DeclaraÈ™ie de performanÈ™Ă
Beneficii
Pentru utilizarea pe cele mai importante pieÈ™e mondiale
Costuri reduse pentru documentaÈ™ia tehnicĂ, datoritĂ multiplelor certificĂri UĂYor de stocat, sporeĂte rentabilitatea procesului de producÈ™ie
Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolaÈ™i"
Domeniu de utilizare
Cablarea internĂ a dispozitivelor ĂYi a dulapurilor electrice
Instalarea protejatĂ in È™i pe echipamente de iluminat
Cablare in ĂYantier
Conexiuni de alimentare pentru convertizoare de frecvenÈ™Ă
FabricĂ de cablaje
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂrii focului: IEC 60332-1-2
Intarzierea propagĂrii focului: UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Conductor din liÈ™e fine de cupru cositorite
IzolaÈ™ie specialĂ pe bazĂ de PVC
Norme de referinÈ™Ă / aprobĂri
Tipuri de certificĂri ale cablului: H07V2-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 10269 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fiĂYier nr: E63634), (UL) MTW (UL conf. standardulu UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTWfiĂYier nr.r: E198296), CSA TEW (CSA conf. standardulu CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)
Cablurile multistandard au secĂfiunea datĂ in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este menĂfiionatĂ doar secĂfiunea in mm². EchivalenĂfa cu sistemul american este datĂ in T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasĂ mai mare decat cea din sistemul american
ConstrucÈ™ie
Pret: 78 458,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-2-1x70-bk-284254>

-HAR- H07V2-K (UL) MTW or AWM 10269 CSA TEW CC