

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 OG

Listat UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, liÈ»e cupru stanat
Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, conductor liÈ»at pentru alimentare È™i control, izolaÈ™ie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
Temperatura maximÈ™a a conductorului mai mare - H07V2-K: +90 °C conform EN 50525-2-31
Tensiune mai mare conform UL
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ™ii (CPR): O selecÈ™ie a numerelor articolelor este disponibilÈ™ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaÈ™ii articol
Articol nr.: 4150409
Culoarea conductorului: portocaliu
SecÈ™iunea conductorului (mm²): 1.5
Diametru exterior [mm]: 3.4
m / rolÈ™: 100
Index Cupru (kg/km): 14.4
Greutate (kg / km): 22
informaÈ™ii despre produs (PDF)
FiÈ™È™ tehnicÈ™
Aprobare VDE
DeclaraÈ™ie de performanÈ™È™
Beneficii
Pentru utilizarea pe cele mai importante pieÈ™e mondiale
Costuri reduse pentru documentaÈ™ia tehnicÈ™, datoritÈ™ multiplelor certificÈ™ri UÈ™or de stocat, sporeÈ™te rentabilitatea procesului de producÈ™ie
Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolaÈ™i"
Domeniu de utilizare
Cablarea internÈ™ a dispozitivelor È™i a dulapurilor electrice
Instalarea protejatÈ™ in È™i pe echipamente de iluminat
Cablare in È™antier
Conexiuni de alimentare pentru convertizoare de frecvenÈ™È™
FabricÈ™ de cablaje
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagÈ™rii focului: IEC 60332-1-2
Intarzierea propagÈ™rii focului: UL VW1/CSA FT1
Rezistent la ulei
Descrierea produsului
Conductor din liÈ™e fine de cupru cositorite
IzolaÈ™ie specialÈ™ pe bazÈ™ de PVC
Norme de referinÈ™È™ / aprobÈ™ri
Tipuri de certificÈ™ri ale cablului: H07V2-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 10269 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fiÈ™ier nr: E63634), (UL) MTW (UL conf. standardulu UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTWfiÈ™ier nr.r: E198296), CSA TEW (CSA conf. standardulu CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)
Cablurile multistandard au secÈ™iunea datÈ™ in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este menÈ™ionatÈ™ doar secÈ™iunea in mm². EchivalenÈ™a cu sistemul american este datÈ™ in T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasÈ™ mai mare decat cea din sistemul american
ConstrucÈ™ie
Pret: 490,82 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-2-1x1-5-og-284278>

-HAR- H07V2-K (UL) MTW or AWM 10269 CSA TEW CC