

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1 RD Listat UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, liÈ»e cupru stanat Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, conductor liÈ»at pentru alimentare È™i control, izolaÈ»ie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C Temperatura maximÈ»a a conductorului mai mare - H07V2-K: +90 °C conform EN 50525-2-31 Tensiune mai mare conform UL Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ»ii (CPR): O selecÈ»ie a numerelor articolelor este disponibilÈ»a la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr InformaÈ»ii articol Articol nr.: 4150304 Culoarea conductorului: roÈ™u SecÈ»iunea conductorului (mm²): 1 Diametru exterior [mm]: 3.1 m / rolÈ»a: 100 Index Cupru (kg/km): 9.6 Greutate (kg / km): 16 informaÈ»ii despre produs (PDF) FiÈ™È»a tehnicÈ»a Aprobare VDE DeclaraÈ»ie de performanÈ»È»a Beneficii Pentru utilizarea pe cele mai importante pieÈ»e mondiale Costuri reduse pentru documentaÈ»ia tehnicÈ»a, datoritÈ»a multiplelor certificÈ»ri UÈ»or de stocat, sporeÈ»te rentabilitatea procesului de producÈ»ie Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolaÈ»i" Domeniu de utilizare Cablarea internÈ»a a dispozitivelor È»i a dulapurilor electrice Instalarea protejatÈ»a in È™i pe echipamente de iluminat Cablare in È»antier Conexiuni de alimentare pentru convertizoare de frecvenÈ»È»a FabricÈ»a de cablaje Caracteristicile produsului Intarzierea propagÈ»rii focului: IEC 60332-1-2 Intarzierea propagÈ»rii focului: UL VW1/CSA FT1 Rezistent la ulei Descrierea produsului Conductor din liÈ»e fine de cupru cositorite IzolaÈ»ie specialÈ»a pe bazÈ»a de PVC Norme de referinÈ»È»a / aprobÈ»ri Tipuri de certificÈ»ri ale cablului: H07V2-K acc. EN 50525-2-31, UL AWMStyle 10269 (UL conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fiÈ»ier nr: E63634), (UL) MTW (UL conf. standardulu UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTWfiÈ»ier nr.r: E198296), CSA TEW (CSA conf. standardulu CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01) Cablurile multistandard au secÈ»iunea datÈ»a in mm² sau AWG/kcmil. In tabele este menÈ»ionatÈ»a doar secÈ»iunea in mm². EchivalenÈ»a cu sistemul american este datÈ»a in T16 din catalog. Dimensiunea in mm² trebuie aleasÈ»a mai mare decat cea din sistemul american ConstrucÈ»ie Pret: 399,06 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-2-1x1-rd-284286
--	--