

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC 300 4XAWG22



Cabluri de control Ț™i semnal cu secȚiune micȚ - listate de UL/CSA
UNITRONIC® 300/300 S: cablu de joasȚ frecvenȚȚ izolat cu PVC , neecranat sau
ecranat, UL/CSA AWM, CMG, aprobȚri suplimentare pentru instalare pe pat,
-25°C/105°C
Denumirea versiunii ecranate:Anterior „UNITRONIC® 300 CY”, in prezent
„UNITRONIC® 300 S”
Alte configuraȚii sunt disponibile la cerere
Special conceput pentru 20 AWG Ț™i 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru
conductori, panȚ la 60 de conductori/cu cod de culori non-standard, de ex., cu
conductor de impȚmantare verde-galben, panȚ la 100 conductori
InformaȚii articol
Articol nr.: 302204
Denumire articol: UNITRONIC® 300
NumȚrul de conductori Ț™i secȚiunea AWG: 4 x AWG22
Diametru exterior [mm]: 5
Index Cupru (kg/km): 13.7
Greutate (kg / km): 33
informaȚii despre produs (PDF)
FiȚ™Ț tehnicȚ
Beneficii
Domeniu foarte larg de aplicaȚii datoritȚ multipleror certificȚri
Economie datoritȚ instalȚrii uȚoare fȚrȚ pat cablu in sistem de cablare neprotejatȚ
Domeniu de utilizare
Rezistent la torsiune la temperaturi de panȚ la ± 150 °/m in pilonul turbinelor eoliene
Pentru piaȚa din America de Nord
Cabluri de control Ț™i semnal pentru utilizare la interior sau exterior
DatoritȚ aprobȚrii SUA de ingropare directȚ, versiunea cu secȚiunea de 16 ȚȚi 18
AWG poate fi pozatȚ ingropat, neprotejat
In S.U.A., pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare directȚ pe suprafaȚȚ planȚ, in
combinaȚie cu ER (Exposed Run) pentru secȚiuni de trecere neprotejate de maxim 1,8
m lungime
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
Potrivit pentru aplicaȚii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene
Descrierea produsului
Conductor din liȚfe fine de cupru cositorite
IzolaȚia conductorului realizatȚ din compus de PVC
UNITRONICR 300 S: acoperit cu folie de aluminiu, fir de drenȚ, tresȚ din liȚe de
cupru stanat (75% acoperire)
IzolaȚia exteriorȚȚ: PVC special
Culoarea izolaȚiei exteriorȚȚ: gri inchis (similar cu RAL 7005)
Norme de referinȚȚ / aprobȚri
USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC
(>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style
2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1
ConstrucȚie
Pret: 4 980,24 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-300-4xawg22-284328>