

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC 300 S 4X20AWG</u> Cabluri de control E[™] i semnal cu sec[®] iune mic[®] Af - listate de UL/CSA UNITRONIC® 300/300 S: cablu de joas[®] Af frecven[®] Af izolat cu PVC , neecranat sau ecranat, UL/CSA AWM, CMG, aprob[®] Afri suplimentare pentru instalare pe pat, -25°C/105°C Denumirea versiunii ecranate:Anterior „UNITRONIC® 300 CY”, in prezent „UNITRONIC® 300 S” Alte configura[®] Afii sunt disponibile la cerere Special conceput pentru 20 AWG E[™] i 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru conductori, pan[®] Af la 60 de conductori/cu cod de culori non-standard, de ex., cu conductor de imp[®] Afmantare verde-galben, pan[®] Af la 100 conductori Informa[®] E[™] ii articol Articol nr.: 302004S Denumire articol: UNITRONIC® 300 S Num[®] Afurul de conductori E[™] i sec[®] Af iunea AWG: 4 x AWG20 Diametru exterior [mm]: 7.3 Index Cupru (kg/km): 40.2 Greutate (kg / km): 88 informa[®] E[™] ii despre produs (PDF) Fi[®] E[™] Af tehnic[®] Af Beneficii Domeniu foarte larg de aplica[®] Afii datorit[®] Af multipleror certific[®] Afri Economie datorit[®] Af instal[®] Afrii u[®] Af oare f[®] Af r[®] Af pat cablu in sistem de cablare neprotejat[®] Af Domeniu de utilizare Rezistent la torsiune la temperaturi de pan[®] Af la ±150 °/m in pilonul turbinelor eoliene Pentru pia[®] E[™] a din America de Nord Cabluri de control E[™] i semnal pentru utilizare la interior sau exterior Datorit[®] Af aprob[®] Afrii SUA de ingropare direct[®] Af, versiunea cu sec[®] Af iunea de 16 Å[®] i 18 AWG poate fi pozat[®] Af ingropat, neprotejat In S.U.A., pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare direct[®] Af pe suprafa[®] E[™] Af plan[®] Af, in combina[®] E[™] ie cu ER (Exposed Run) pentru sec[®] E[™] iuni de trecere neprotejate de maxim 1,8 m lungime Caracteristicile produsului Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I Potrivit pentru aplica[®] Afii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene Descrierea produsului Conductor din li[®] Af e fine de cupru cositorite Izola[®] E[™] ia conductorului realizat[®] Af din compus de PVC UNITRONICR 300 S: acoperit cu folie de aluminiu, fir de dren[®] Af, tres[®] Af din li[®] E[™] e de cupru stanat (75% acoperire) Izola[®] Af oia exteriora[®] Af: PVC special Culoarea izola[®] Afiei exterioare: gri inchis (similar cu RAL 7005) Norme de referin[®] E[™] Af / aprob[®] Afri USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG) CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1 Construc[®] E[™] ie Pret: 9 278,86 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-300-s-4x20awg-284331
---	--