

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC 300 S 3X18AWG</u> Cabluri de control E[™] i semnal cu sec[®] iune mic[®] - listate de UL/CSA UNITRONIC® 300/300 S: cablu de joas[®] frecven[®] izolat cu PVC , neecranat sau ecranat, UL/CSA AWM, CMG, aprob[®] i suplimentare pentru instalare pe pat, -25°C/105°C Denumirea versiunii ecranate:Anterior „UNITRONIC® 300 CY”, in prezent „UNITRONIC® 300 S” Alte configura[®] ii sunt disponibile la cerere Special conceput pentru 20 AWG E[™] i 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru conductori, pan[®] la 60 de conductori/cu cod de culori non-standard, de ex., cu conductor de imp[®] fmentare verde-galben, pan[®] la 100 conductori Informa[®] ii articol Articol nr.: 301803S Denumire articol: UNITRONIC® 300 S Num[®] rul de conductori E[™] i sec[®] iunea AWG: 3 x AWG18 Diametru exterior [mm]: 7.3 Index Cupru (kg/km): 49.1 Greutate (kg / km): 85 informa[®] ii despre produs (PDF) Fi[®] E[™] i tehnica[®] Beneficii Domeniu foarte larg de aplica[®] ii datorita[®] i multipleror certific[®] ri Economie datorita[®] i instala[®] rii u[®] oare fa[®] r[®] pat cablu in sistem de cablare neprotejata[®] Domeniu de utilizare Rezistent la torsiune la temperaturi de pan[®] la ±150 °/m in pilonul turbinelor eoliene Pentru pia[®] a din America de Nord Cabluri de control E[™] i semnal pentru utilizare la interior sau exterior Datorita[®] i aprob[®] rii SUA de ingropare directa[®], versiunea cu sec[®] iunea de 16 Åi 18 AWG poate fi pozata[®] ingropat, neprotejat In S.U.A., pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare directa[®] pe suprafata[®] plan[®], in combina[®] ie cu ER (Exposed Run) pentru sec[®] iuni de trecere neprotejate de maxim 1,8 m lungime Caracteristicile produsului Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I Potrivit pentru aplica[®] ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene Descrierea produsului Conductor din li[®] afe fine de cupru cositorite Izola[®] ia conductorului realizata[®] din compus de PVC UNITRONICR 300 S: acoperit cu folie de aluminiu, fir de dren[®] i, tres[®] i din li[®] e de cupru stanat (75% acoperire) Izola[®] foa exteriora[®]: PVC special Culoarea izola[®] fiei exterioare: gri inchis (similar cu RAL 7005) Norme de referin[®] e / aprob[®] ri USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG) CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1 Construc[®] ie Pret: 8 343,03 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-300-s-3x18awg-284333
---	---