

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU N2XCH 3X1,5 RE/1,5 0,6/1KV</u> Cabluri de forĂf fĂfrĂf halogeni cu conductor de nul concentric N2XCH, Cablu de forĂf fĂfrĂf halogeni cu conductor de PE concentric conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalaÈii in clĂfdiri, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea focului, pentru pozare fixĂf Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr AlternativĂf fĂfrĂf halogeni pentru cablurile de instalaĂfii cu PVC, NYCY Cu conductor de nul concentric, din cupru InformaÈii articol Articol nr.: 30017701 NumĂfrul de conductori Ăfi secĂfiunea acestora mm²: 3x1.5 RE/1.5 Diametru exterior [mm]: 12.4 Index Cupru (kg/km): 67 Greutate (kg / km): 220.9 informaÈii despre produs (PDF) FiÈ™Ăf tehnicĂf Beneficii Conductor PE concentric peste toate celelalte Domeniu de utilizare Pentru instalare in sau sub tencuialĂf Pentru instalare fixĂf in interior, in aer sau in beton Pentru clĂfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apĂf Pozarea in exterior este posibilĂf doar protejat faĂf de razele soarelui sau alte agresiuni externe Caracteristicile produsului Intarziera propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2 FĂfrĂf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24 FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate) Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2 Descrierea produsului Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2 IzolaÈia conductorilor din polietilenĂf reticulatĂf (XLPE) Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formĂf rotundĂf ; s = conductor de formĂf sectorialĂf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar Compus de umpluturĂf peste ansamblul conductorilor Manta exterioarĂf fĂfrĂf halogeni, din amestecuri de poliolefinĂf termoplastĂf. Conductorul de PE concentric din fire de cupru neizolat Norme de referinÈĂf / aprobĂfri HD 604/VDE 0276-604 ConstrucÈie Pret: 2 254,78 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xch-3x1-5-re-1-5-0-6-1kv-284345
--	--