

	<u>LAPP CABLU N2XH-O 1X95 RM 0,6/1KV</u> Cabluri de forĂf fĂfrĂf halogeni, 0,6/1 kV , pentru instalaĂfii fixe N2XH, Cablu de forĂf fĂfrĂf halogeni conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalaĂii in clĂfdiri, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea focului, pentru pozare fixĂf Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucĂii (CPR): O selecĂie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Alternativa fĂfrĂf halogeni pentru cablurile cu izolaĂfii de PVC, NYY-J, NYY-O InformaĂii articol Articol nr.: 30017652 NumĂrul de conductori Ăfi secĂiunea acestora mm²: 1x95 RM Diametru exterior [mm]: 17.0 Index Cupru (kg/km): 912 Greutate (kg / km): 1001.6 informaĂii despre produs (PDF) FiĂ™Ăf tehnicĂf Beneficii Domeniu de utilizare Pentru instalare in sau sub tencuialĂf Pentru instalare fixĂf in interior, in aer sau in beton Pentru clĂfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apĂf Pozarea in exterior este posibilĂf doar protejat faĂĂf de razele soarelui sau alte agresiuni externe Caracteristicile produsului Intarzierea propagĂfii focului: IEC 60332-1-2 FĂfrĂf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24 FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate) Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2 Descrierea produsului Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2 IzolaĂia conductorilor din polietilenĂf reticulatĂf (XLPE) Compus de umpluturĂf peste ansamblul conductorilor Manta exterioarĂf fĂfrĂf halogeni, din amestecuri de poliolefinĂf termoplastĂf. Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formĂf rotundĂf ; s = conductor de formĂf sectorialĂf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar Norme de referinĂf / aprobĂfri HD 604/VDE 0276-604 ConstrucĂie Pret: 55 477,96 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xh-o-1x95-rm-0-6-1kv-284361
--	---