

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA</u> <u>OLFLEX HEAT 1565 MC 2X1,5</u> Potrivit pentru temperatură ambientă între -195°C ÷ +400°C OLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forță din liăfe de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C Pentru timp scurt +1565 °C Pentru utilizare în condiții fără umiditate Informații articol Articol nr.: 30016603 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 x 1.5 Diametru exterior [mm]: 8.2 Index Cupru (kg/km): 28.8 Greutate (kg / km): 87 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Rezistență scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat Capabil să reziste temporar în contact cu metal sau sticlă topite Domeniu de utilizare Garantează integritatea circuitelor chiar și în zone cu temperaturi extrem de ridicate Furnale și instalații de cocsificare Rafinării Prelucrarea sticlei Aluminiu și oțel Caracteristicile produsului Cu întârziere la propagarea flăcărilor Fără halogen Potrivit doar pentru medii uscate Descrierea produsului Conductor din liăfe fine de cupru nichelate Bandă de mică bobinată și tesatură de sticlă impregnată Conductorii torsiunea împreună Izolație exterioară: bandă de MICA , impletitură din fibră de sticlă impregnată, culoare: roșu Norme de referință / aprobări Construcție Pret: 21 989,86 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-1565-mc-2x1-5-284366
--	--