

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5



Cablu de control OLFLEX®, izolÈie PVC 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/OIL RES, CSA AWM, ecranat
OLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600 V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, cablu de forÅeÅf ÅŸi comandÅf izolat cu PVC, ecranat 0,6/1 kV, pentru pozare neprotejatÅf, pentru turbine eoliene
Rezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene
Domeniu variat de aplicaÈii (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale
Ecranat / EMC
InformaÈii articol
Articol nr.: 281607CY
NumÅfrul de conductori ÅŸi secÅfiunea acestora mm²: 7 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 11.1
Index Cupru (kg/km): 140.4
Greutate (kg / km): 246
informaÈii despre produs (PDF)
FiÈ™ Åf tehnicÅf
Beneficii
Domeniu foarte larg de aplicaÈii datoritÅf multiplelor certificÅfri
Ecran electromagnetic
Economie datoritÅf instalarii uÈ™ oare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejatÅf
Rezistent la apÅf conform UL 75 C, Rezistent UV-UL SUN RES
Domeniu de utilizare
Pentru industria constructoare de maÅŸini / inginerie
MaÈ™ ini unelte conform (UL) MTW
FuncÈionare neprotejatÅf la 600V pe traseu metalic(USA).
USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Potrivit pentru aplicaÈii in exterior sau direct ingropat.
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagÅfriei focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II
Potrivit pentru exterior datoritÅf rezistenÈei la UV È™ i ozon.
Grad mare de ecranare, impedanÈÅf de transfer scazutÅf (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Potrivit pentru aplicaÈii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene
Descrierea produsului
Conductor din liÅfe fine de cupru neacoperit
IzolaÈia: PVC cu strat de nylon (PA skin)
Folie aluminizatÅf
Ecran Åfesut din liÅfe de cupru cositorit
IzolaÅfie exterioarÅf: polimer termoplastic special
Culoarea izolaÅfiei exterioare: gri
Norme de referinÈÅf / aprobÅfri
UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
S.U.A.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 fire, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Rezistent la lumina soarelui (Sun. Res.), Ingropare directÅf (Dir. Bur.), Cablu de pompÅf submersibilÅf (> 1,5 mm²/16 AWG È™ i < 8 conductori), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
ConstrucÈie
Pret: 4 756,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-control-tm-cy-7g1-5-284393>