

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1

OLFLEX® HEAT 180 FZLSi - Conductor cu izolație din silicon pentru utilizare specială sub formă de cablu de bujie cu tensiune ridicată de 10 kV, pentru temperaturi extinse până la +180°C

10 kV, conductor de bujie

Informații articol

Articol nr.: 2510001

Secțiunea conductorului (mm²): 1 (32 x 0.2)

Diametru exterior [mm]: 7

Index Cupru (kg/km): 9.6

Greutate (kg / km): 68

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe conductor

Domeniu de utilizare

Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp

Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente în aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice în de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor în transformatoarelor

OLFLEX® HEAT 180 SiZ este potrivit pentru alimentarea senzorilor electrici în sistemele solare moderne pentru apă caldă

Caracteristicile produsului

Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)

Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)

Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe chimice

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2.

O ventilație adecvată trebuie să fie asigurată, deoarece proprietățile mecanice ale cablurilor siliconice scad peste + 100 ° C în absența aerului

Descrierea produsului

Conductor din liană fine de cupru cositorite

Izolație pe bază de siliconi

Culoarea izolației de conductor: roșu

Norme de referință / aprobări

Gama crescută de tensiune nu este subiect al Directivei pentru Joasă Tensiune 2014/35/EU

Construcție

Pret: 1 257,36 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-fzlsi-1x1-284426>