

	<u>LAPP CABLU DATE UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0.5</u> Cabluri pentru magistrale - MVB È™ i WTB - Reticulare prin bombardare cu fascicul de electroni acceleraÈ™i pentru cerinÈ™e ridicate in aplicaÈ™iile feroviare Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului Å™i al greutÄƒii Nivel foarte redus de atenuare ≤ 5 MHz InformaÈ™ii articol Articol nr.: 2173002 Denumire articol: UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0.5 NumÄƒrul de conductori Å™i secÄƒiunea acestora mm²: 2x2x0.5 Diametru exterior [mm]: 8.3 Index Cupru (kg/km): 40 informaÈ™ii despre produs (PDF) FiÈ™Äƒ tehnicÄƒ Beneficii RezistenÈƒÄƒ chimicÄƒ bunÄƒ Rezistent la influenÈƒe mecanice in condiÈ™ii dure de mediu Domeniu de temperaturÄƒ extins Propagarea redusÄƒ a flÄƒcÄƒrii creÈ™te protecÈ™ia impotriva pierderilor de vieÈ™i omeneÈ™ti È™i distrugerea de proprietÄƒÈ™i incalz de incendii Model optimizat EMC Domeniu de utilizare Pentru utilizare in vehicule feroviare È™i autobuze, pentru pozare fixÄƒ sau aplicaÈ™ii in care poate apÄƒrea miÈ™care limitatÄƒ Sistemul de comunicare WTB (magistrale pentru trenuri) È™i MVB (magistrale multifuncÈ™ionale pentru vehicule) formeazÄƒ TCN (reÈ™eaua de comunicare feroviarÄƒ) Utilizabil in zone contaminate cu uleiuri È™i in medii cu temperaturi ambiante ridicate UNITRONIC® Cablurile de magistrale feroviare sunt concepute pentru utilizare in TCN, cf. cu IEC 61375 MVB conform cu IEC 61375-3-1 WTB conform cu IEC 61375-2-1 Caracteristicile produsului Comportament la foc conform cu EN/IEC:- FÄƒrÄƒ halogeni, conform cu EN 60754-1- FÄƒrÄƒ gaze corozive, conform cu EN 60754-2- FÄƒrÄƒ fluor, conform cu EN 60684-2- FÄƒrÄƒ gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusÄƒ fum, conform cu EN 61034-2- Intarzierea propagÄƒrii focului conform cu EN 60332-1-2- Intarzierea propagÄƒrii focului conform cu EN 60332-3-25 Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusÄƒ fum, conform cu NF X 10-702- Intarzierea propagÄƒrii focului conform cu NF C 32-070, Cat. C1 È™i C2 ProprietÄƒÈ™i chimice:- RezistenÈƒÄƒ la uleiuri cf. cu EN 50264-1- RezistenÈƒÄƒ la combustibil cf. cu EN 50264-1- RezistenÈƒÄƒ la acizi cf. cu EN 50264-1- RezistenÈƒÄƒ la baze cf. cu EN 50264-1- RezistenÈƒÄƒ la ozon cf. cu EN 50264-3-2 Descrierea produsului Conductor cu 19 liÄƒfe cositorite IzolaÈ™ia conductorului: bazatÄƒ pe PoliolefinÄƒ manta exterioarÄƒ: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104 Culoare manta exterioarÄƒ: Negru Norme de referinÈƒÄƒ / aprobÄƒri EN 50264-1 EN 45545-2 HL1, HL2, HL3 ConstrucÈ™ie Pret: 5 905,64 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-train-mvb-2x2x0-5-284509
--	---