

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE UNITRONIC TRAIN MVB 1X2X0,5+1X0,5

LAPP KABEL "STUTTGART UNITRONIC" TRAIN

Cabluri pentru magistrale - MVB È™i WTB - Reticulare prin bombardare cu fascicul de electroni accelerați pentru cerințe ridicate în aplicațiile feroviare
Diametru exterior mic pentru minimizarea gabaritului și greutatea
Nivel foarte redus de atenuare ≤ 5 MHz
Informații articol
Articol nr.: 2173001
Denumire articol: UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0.5+1x0.5
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 1x2x0.5+1x0.5
Diametru exterior [mm]: 7.6
Index Cupru (kg/km): 34
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistență chimică bună
Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
Domeniu de temperatură extins
Propagarea redusă a flăcărilor creșterea protecției împotriva pierderilor de viețuitoare și distrugerea de proprietăți în caz de incendiu
Model optimizat EMC
Domeniu de utilizare
Pentru utilizare în vehicule feroviare și autobuze, pentru pozare fixe sau aplicații în care poate apărea mișcare limitată
Sistemul de comunicare WTB (magistrale pentru trenuri) și MVB (magistrale multifuncționale pentru vehicule) formează TCN (rețeaua de comunicare feroviară)
Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate
UNITRONIC® Cablurile de magistrale feroviare sunt concepute pentru utilizare în TCN, cf. cu IEC 61375 MVB conform cu IEC 61375-3-1 WTB conform cu IEC 61375-2-1
Caracteristicile produsului
Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-25
Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070, Cat. C1 și C2
Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-1- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-1- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-1- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-1- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2
Descrierea produsului
Conductor cu 19 fire cositorite
Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
manta exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104
Culoare manta exterioară: Negru
Norme de referință / aprobări
EN 50264-1
EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
Construcție
Pret: 4 748,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-train-mvb-1x2x0-5-1x0-5-284510>