

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB ROBUST 1X2X0.64

LAPP KABEL STUFGART UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Cablu PROFIBUS - rezistent la o varietate de medii chimice
Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Rezistent la apă, substanțe chimice, tensioactive, săpunuri..., rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
Excelentă rezistență la condiții climatice
Rezistență chimică bună
Informații articol
Articol nr.: 2170620
Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB ROBUST
Numărul de perechi și diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
Diametru exterior [mm]: 8
Index Cupru (kg/km): 26
Greutate (kg / km): 55
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Cablu PROFIBUS robust pentru utilizare în condiții dure de mediu
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea PROFIBUS-DP sau FIP în condiții dure de mediu
Pozare fixă
Caracteristicile produsului
Creștere semnificativă a ariei de utilizare, rezistență la apă și chimicale pentru uz industrial
Rezistență mare la tensioactive, săpun etc
Rezistent UV
Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificațiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
Conductor plin din cupru neizolat
Design convențional cablu
Izolația conductorului: PE celular, O2Y(S)
Izolație exterioară: TPE special, violet (RAL 4001)
Ecran colectiv cu treșă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 2 568,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-robust-1x2x0-64-284539>