

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP KABEL STUIGART UNITRONIC® BUS ASI FD	LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS ASI FD P FRNC BK Conductori AS-INTERFACE extrem de flexibili, pentru sisteme de rețele de câmp Pentru comunicare la nivelul senzorului/actuatorului. Fără halogen (poliuretan), aprobare UL, rezistent la uleiuri (TPE). Domeniul de temperatură între -40°C și +105°C (TPE) FD = potrivit pentru lanț portcablu "LD" = distanță mare (Long Distance) Informații articol Articol nr.: 2170358 Denumire articol: UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC Culoarea mantalei exterioare: negru Utilizare: Transmisie 30 V DC. circuite auxiliare Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 x 1.5 Index Cupru (kg/km): 29 Greutate (kg / km): 64 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Pentru aplicații extrem de flexibile (lanțuri de tracțiune, piese de mașină în care se mișcă frecvent) Rezistență mare la uleiuri Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanțe mai mari sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5 Domeniu de utilizare Comunicare la nivel de senzor/actuator UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator Caracteristicile produsului Datele alimentare sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică (împiedică inversarea polarității) Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing" Senzorii sunt conectați de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor Versiunile PUR sunt fără halogeni și conforme cu IEC 60754-1 Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test Descrierea produsului Lățe extrafine cositorite Izolație de bază: compus fără halogeni Izolație exterioară: Elastomer termoplastic (TPE) poliuretan (PUR) Izolație exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005) Norme de referință / aprobări AS-I este standardizat în Europa conform EN 50295 și internațional conform IEC 62026-2. Varianta TPE: UL AWM Style 2103CSA AWM II A/B Construcție Preț: 3 002,38 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-asi-fd-p-frnc-bk-284556
--	--