

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB FESTOON 1X2X0,64

Cablu PROFIBUS pentru utilizarea in sistemele de cãfrucior pentru cabluri
Cablu de magistralã pentru PROFIBUS-DP, -FMS Ț™i FIP. Aprobãfri UL/CSA (CMG,
CL3, SUN RES, Oil Res I), intarzierea propagãfrii focului conform CSA FT4 UL, rezistent
la uleiuri UL OIL RES I
InformaȚii articol
Articol nr.: 2170331
Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB Festoon
Numãrul de conductori Ți secȚiunea acestora mm²: 1 x 2 x 0.64
Dimensiune Ț™i secȚiune in mm²: 1 x 2 x 0.64
Diametru exterior [mm]: 8
Index Cupru (kg/km): 26
Greutate (kg / km): 64
informaȚii despre produs (PDF)
FiȚ™ã tehnicã
Beneficii
Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum Ț™i pentru PROFIBUS-FMS sau
FIP
CL3 pentru instalare pe pat de cablu
Domeniu de utilizare
PROFIBUS DP (conform DIN 19245 Ți EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET,
potrivit Ți pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
Caracteristicile produsului
Cãfrucioare port cablu pentru monorail
Bazat pe ratele de biȚ™i enumerate, in conformitate cu specificaȚiile PNO,
urmãtoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un
segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s =
400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
IzolaȚie exterioarã: compus special din PVC
Norme de referinȚã / aprobãfri
Cu certificare UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
Intarzierea propagãfrii focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I
ConstrucȚie
Pret: 3 516,99 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-festoon-1x2x0-64-284568>

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB FESTOON