

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,5</u> Cabluri pentru magistrale de date CAN - pentru o utilizare cu nivel ridicat de flexibilitate, certificare UL/SCA Pentru sisteme de comunicare bazate pe magistrale CAN, cum ar fi CANopen. Fără halogeni, cu întârzierea propagării focului conform cu IEC 60332-1-2, domeniul de temperatură de la -40°C - +80°C Informații articol Articol nr.: 2170278 Denumire articol: UNITRONIC® BUS CAN FD P Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 1 x 2 x 0.5 Diametru exterior [mm]: 8 Rezistența conductorului: 72.8 Index Cupru (kg/km): 41.9 Greutate (kg / km): 74 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Domeniu de utilizare Pentru aplicații foarte flexibile Caracteristicile produsului Transfer maxim: 1 Mbit/s pentru 40 m de segment de cablu Secțiunile mai mari sunt necesare la creșterea lungimii, conform tabelului de mai jos (valori referință din ISO 11898) ISO 11898 face recomandări referitoare la lungimea segmentului de cablu, secțiunea și rata de transfer Fără halogen Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Descrierea produsului Conductor multifilar Tresă de cupru Izolatie exterioară: PUR, violet (RAL 4001) Izolatie fire: Foam Skin Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba după ceva timp) Norme de referință / aprobări Standardizat internațional în ISO 11898 UL/CSA tip CMX (UL 444) Construcție Pret: 4 083,53 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-can-fd-p-1x2x0-5-284582
--	---