

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS EIB H 2X2X0,8

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS EIB COMBI CC

Utilizat in automatizarea clădirilor, pentru controlul iluminatului, încălzirii, aerului condiționat, orologerie etc., in gama de temperatură de la -30°C la +70°C

EIB / European Installation Bus

KNX/ comunicații in managementul clădirilor

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informații articol

Articol nr.: 2170241

Denumire articol: UNITRONIC® BUS EIB H

Numărul perechilor și secțiunea (mm²) / diametru (mm): 2 x 2 x 0.8

Diametru exterior [mm]: 6.6

Index Cupru (kg/km): 21

Greutate (kg / m): 54

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat utilizării in managementul clădirilor, ex. controlul descentralizat al iluminatului, încălzirii, aerului condiționat, ventilație, control acces, sisteme de siguranță, etc

Cablul poate fi pozat in sau pe tencuială, in tuburi, țevi, in mediu uscat, umed sau ud
Instalațiile cu EIB constau in senzori (bariere optice, comutatoare, termostate, timere,...) și actuatori (motoare, încălzitoare, ventilatoare, iluminat....)

Tehnologia KNX a fost creată înand cont de 3 standarde europene de magistrale:

EIP, EHS, Batibus (HVAC)

Caracteristicile produsului

Transmisie de date serială

Cablul EIB a fost testat in baie de apă la 4kv (un minut)

Descrierea produsului

Cablul pentru instalare fixă, ecranat, pe baza tipului J-Y (ST) Y conform DIN VDE 0815

UNITRONIC® BUS EIB, conductori monofilari din cupru, 2 x 2 x 0,8 mm, torsadați:

izolație roșu/negru, galben/alb. Ecran din folie de plastic aluminizat, cu fir de drenaj.

Izolația exterioară din PVC verde (RAL 6017)

UNITRONIC® BUS EIB COMBI: cu trei conductori pentru alimentarea dispozitivelor

conectate pe magistrală, 3x1,5 mm (albastru, neșu, verde/galben). Perechile de date sunt ecranate separat. Ecran general din folie de plastic aluminizat.

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 945,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-eib-h-2x2x0-8-284595>