

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS ASI	<u>LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1,5 BK</u> Conductori AS-INTERFACE pentru sisteme de rețele de câmp Comunicare la nivel de senzor/dispozitiv de acționare. Fără halogen (cauciuc), omologare UL (versiunea PVC), rezistent la ulei (versiunea TPE). Interval de temperatură între -40 °C și +90 °C LD = distanță mare (Long Distance) Informații articol Articol nr.: 2170229 Denumire articol: UNITRONIC® BUS ASI (G) Culoarea mantalei exterioare: negru Utilizare: Transmisie 30 V DC. circuite auxiliare Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 x 1.5 Index Cupru (kg/km): 29 Greutate (kg / km): 85 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanțe mai mari sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5 Variantele cu cauciuc sunt fără halogeni Domeniu de utilizare Comunicare la nivel de senzor/actuator Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive Versiunea TPE are o manta exterioară rezistentă la ulei. Este potrivit pentru zone ude, particular zone afectate cu emulsii apă-ulei UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator Caracteristicile produsului Datele și alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică (împiedică inversarea polarității) Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing" Senzorii sunt conectați de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor Descrierea produsului Conductor: lișă fine din cupru ștanat Izolarea conductorului: albastru și maro Material izolarea exterioară: Cauciuc (G), elastomer termoplastice fără halogen (TPE) PVC Izolarea exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005), roșu (RAL 3000) Norme de referință / aprobări AS-I este standardizat în Europa conform EN 50295 și intermedial conform IEC 62026-2. PVC A-Versiune cu certificare UL/CSA (CMX) versiune certificată UL/CSA : CMG c(UL)us și (UL)CL2 sau AWM 300V FT4 Construcție Pret: 1 852,33 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-asi-g-2x1-5-bk-284598
--	--