

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0,25

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS LD FD P

Cablu de magistrală foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date
Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
LD este o abreviere LAPP pentru distanță mare

Informații articol

Articol nr.: 2170214

Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD FD P

Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 2 x 2 x 0.25

Diametru exterior [mm]: 7.9

Index Cupru (kg/km): 33

Greutate (kg / km): 65

Informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat în lanț portcablu

Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată

Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422

Domeniu de utilizare

Pentru aplicații extrem de flexibile (lanțuri de tracțiune, piese de mașină în care se mișcă frecvent)

Cabluri BUS pentru sisteme de comunicație precum Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P

Caracteristicile produsului

Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:

9.6-93.75 kbit/s = 1200m

187.5 kbit/s = max. 1,000 m

500 kbit/s = max. 400 m

Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba după ceva timp)

Descrierea produsului

Conductori din lianță extrafine

Cod de culoare DIN 47100

Izolație exterioară: PUR, violet (RAL 4001)

Ecran colectiv din țesătură de cupru

Izolația conductorului: PE

Norme de referință / aprobări

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

UNITRONIC® BUS LD FD P A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 și CSA C22.2 No.214-02

Construcție

Pret: 2 828,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-ld-fd-p-2x2x0-25-284608>