

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS LD 2X2X0,22

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS LD

Cablu de magistrală cu înveliș exterior din PVC, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date
Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUConet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
LD este o abreviere LAPP pentru distanță mare
Informații articol
Articol nr.: 2170204
Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD
Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 2 x 2 x 0.22
Diametru exterior [mm]: 7.1
Index Cupru (kg/km): 28
Greutate (kg / km): 45
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422
Domeniu de utilizare
Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
Cabluri BUS pentru sisteme de comunicație precum Modbus, SUConet P, Modulink P, VariNet-P
Încăperi uscate sau umede
Caracteristicile produsului
Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:
9.6-93.75 kbit/s = 1200m
187.5 kbit/s = max. 1,000 m
500 kbit/s = max. 400 m
Descrierea produsului
Cod de culoare DIN 47100
Ecran colectiv din țesătură de cupru
Izolație exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
Izolația conductorului: PE
Conductor multifilar din 7 lișe
Norme de referință / aprobări
UNITRONIC®BUS LD A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 și CSA C22.2 No.214-02
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Construcție
Pret: 1 304,48 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-ld-2x2x0-22-284611>