

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU MACARA REZISTENT LA TEMPERATURA JOASAOLFLEX CRANE 2ST 20G1.5

Flexibil la temperaturi reduse, cabluri din PVC cu elemente de susținere externe din oțel
Cablul de comandă OLFLEX® CRANE 2ST din PVC cu element de susținere din oțel la exterior, pentru panouri de comandă ETM i console, flexibilitate la rece, U0/U: 300/500 V
Produs nou, succesorul lui OLFLEX® CRANE 2S
Informații articol
Articol nr.: 2027505
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 20.0 G 1.5
Ø cablu (mm): 20
Distanța între conductori (mm): 25
Index Cupru (kg/km): 288
Greutate (kg / km): 720
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Două elemente suport metalice, care sunt integrate în izolația exterioară, pe părțile opuse, absorb efortul mecanic în timpul funcționării
Efortul la tracțiune de 2100 N per element suport
Domeniu de utilizare
Utilizat pentru conectarea dispozitivelor de comandă de la distanță ETM i a consolelor de operare
Cablul cu fir de autosusținere, în sisteme mari de rack-uri
Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX® CRANE și OLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecție A3
Potrivit pentru aplicații în exterior
Nu se folosesc în aplicații tip lift
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Flexibil la temperaturi joase
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
Izolație specială pe bază de PVC
Bandă textilă bobinată pentru creșterea mobilității între conductori și manta
Izolație exterioară specială pe bază de PVC
Două funii suport din oțel integrate în izolație
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0250
Construcție
Pret: 10 604,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-macara-rezistent-la-temperatura-joasaolflex-crane-2st-20g1-5-284644>