

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU TELEFONICJ-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8



Cabluri pentru instalatii telefonice conform: DIN VDE 0815
J-Y(ST)Y...LG cablu de interior pentru telecomunicaŃii / transfer de date, cu conductor
solid, pozare fixĂf,cu conductori in straturi, ecran electrostatic din folie, VDE 0815
InformaŃii articol
Articol nr.: 1591501
NumĂrul de perechi: 2
Diametru exterior [mm]: 7
Index Cupru (kg/km): 21
Greutate (kg / km): 60
informaŃii despre produs (PDF)
Beneficii
Cablurile de telefonie de interior transmit semnale analogice sau digitale
Ecranul din folie de plastic laminatĂf cu AL E™ i cu fir de drenĂf
Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
Domeniu de utilizare
Cablu de conectare pentru utilizare in electronicĂf E™ i in aplicaŃi de masurĂf, control
E™ i semnalizare
In aplicaŃiile noi, urmĂtoarele conexiuni pot fi instalate: telefonie, telefax, telex,
modemuri poĂtiale, efracĂfie Ăi incendiu, acces control, sisteme de control temporale,
comunicaŃii date
Poate fi utilizat la interior in zone umede sau uscate, istalaŃii fixe, E™ i/sau sub
tencuialĂf
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfriei focului:IEC 60332-1-2
Versiunea cu 2 perechi este torsadatĂf in stea
Descrierea produsului
Conductori torsadate in perechi, perechile torsadate impreunĂf, folie bobinatĂf peste
conductori, ecran electrostatic din folie aluminizatĂf cu fir de drenĂf din cupru
Conductor plin din cupru neizolat
IzolaŃia conductorului realizatĂf din PVC
IzolaŃie exterioarĂf: PVCCuloarea izolaŃiei exterioare: gri pietriĂŃ (RAL 7032)
Norme de referinŃĂf / aprobĂfrie
Conform:DIN VDE 0815type J-Y(ST)Y...LG
ConstrucŃie
Pret: 506,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-telefonicj-y-st-y-lg-2x2x0-8-284779>