

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU N2XCH 4X150 SM/70 0,6/1KV</u> Cabluri de forf ffrf halogeni cu conductor de nul concentric N2XCH, Cablu de forf ffrf halogeni cu conductor de PE concentric conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalaii in clfdiri, cu intarziere mfritf la propagarea focului, pentru pozare fixf Regulamentul privind Produsele pentru Construcii (CPR): O selecie a numerelor articolelor este disponibilf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Alternativf ffrf halogeni pentru cablurile de instalaii cu PVC, NYCY Cu conductor de nul concentric, din cupru Informaii articol Articol nr.: 1550689 Numrul de conductori i secfiunea acestora mm²: 4x150 SM/70 Diametru exterior [mm]: 48.0 Index Cupru (kg/km): 6540 Greutate (kg / km): 6911.5 informaii despre produs (PDF) Fi™ f tehnicf Beneficii Conductor PE concentric peste toate celelalte Domeniu de utilizare Pentru instalare in sau sub tencuialf Pentru instalare fixf in interior, in aer sau in beton Pentru clfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apf Pozarea in exterior este posibilf doar protejat faf de razele soarelui sau alte agresiuni externe Caracteristicile produsului Intarzierea propagrii focului: IEC 60332-1-2 Ffrf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24 Ffrf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate) Densitate redusf a fumului conform IEC 61034-2 Descrierea produsului Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2 Izolaia conductorilor din polietilenf reticulatf (XLPE) Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formf rotundf ; s = conductor de formf sectorialf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar Compus de umpluturf peste ansamblul conductorilor Manta exterioarf ffrf halogeni, din amestecuri de poliolefinf termoplastf. Conductorul de PE concentric din fire de cupru neizolat Norme de referinf / aprobfri HD 604/VDE 0276-604 Construcie Pret: 39 739,52 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xch-4x150-sm-70-0-6-1kv-284783
--	--