

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU N2XCH 4X95 SM/50 0,6/1KV



Cabluri de forĂf fĂfrĂf halogeni cu conductor de nul concentric
N2XCH, Cablu de forĂf fĂfrĂf halogeni cu conductor de PE concentric conform cu HD
604/VDE 0276-604, pentru instalaÈii in clĂfdiri, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea
focului, pentru pozare fixĂf
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor
articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
AlternativĂf fĂfrĂf halogeni pentru cablurile de instalaĂfii cu PVC, NYCY
Cu conductor de nul concentric, din cupru
InformaÈii articol
Articol nr.: 1550687
NumĂfrul de conductori Ăfi secĂfiunea acestora mm²: 4x95 SM/50
Diametru exterior [mm]: 40.1
Index Cupru (kg/km): 4208
Greutate (kg / km): 4629.9
informaÈii despre produs (PDF)
FiÈ™Ăf tehnicĂf
Beneficii
Conductor PE concentric peste toate celelalte
Domeniu de utilizare
Pentru instalare in sau sub tencuialĂf
Pentru instalare fixĂf in interior, in aer sau in beton
Pentru clĂfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de
valoare
Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apĂf
Pozarea in exterior este posibilĂf doar protejat faĂf de razele soarelui sau alte
agresiuni externe
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2
FĂfrĂf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
IzolaÈia conductorilor din polietilenĂf reticulatĂf (XLPE)
Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formĂf rotundĂf ; s = conductor de
formĂf sectorialĂf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar
Compus de umpluturĂf peste ansamblul conductorilor
Manta exterioarĂf fĂfrĂf halogeni, din amestecuri de poliolefinĂf termoplastĂf.
Conductorul de PE concentric din fire de cupru neizolat
Norme de referinÈĂf / aprobĂfri
HD 604/VDE 0276-604
ConstrucÈie
Pret: 26 302,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xch-4x95-sm-50-0-6-1kv-284785>