

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU NYY-J 3X6 RE 0,6/1KV</u> Cabluri cu izolație PVC, pentru diverse aplicații, pentru instalații fixe sau montaj direct îngropat NYY-J, NYY-O, VDE, Cablu de forță și comanda izolat cu PVC, conform cu HD 603/VDE 0276-603, pentru îngropare directă, pozare fixă în clădiri, pentru diverse aplicații Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Cablu standard potrivit pentru îngropare directă, pentru aplicații diverse Alternativă de cablu cu PVC de 0,6/1,0 kV pentru cablurile NYM Informații articol Articol nr.: 15500593 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 x 6re Diametru exterior [mm]: 16 Index Cupru (kg/km): 173 Greutate (kg / km): 466 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Domeniu de utilizare Cabluri de alimentare și comanda pentru utilizare în următoarele aplicații: Pentru utilizare la interior și la exterior În beton cu temperatura max. +70 °C conform HD 603/VDE 0276-603 - Part 3-G (punct 4) cabluri PVC montate direct îngropat Montaj direct îngropat fără protecție adițională conform standardului VDE HD 603/VDE 0276-603 - Part. 3-G (punct 4) care reglementează cablurile cu izolație PVC pentru montaj direct îngropat: adâncimea minimă de instalare de 0,6m , dar de cel puțin 0,8 m sub drumuri Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Gama de curenți conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, Table 14(îngropat în pământ la +20 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pentru pozare subterană și Table 15 (pozare exterioară la +30 °C conform HD 603/VDE 0276-603, Part 3-G, point 5) pozare la exterior; dar ținând cont de coeficienții de corecție conform VDE 0298-4, și VDE 0298-4 (conform anexa T12) pentru instalarea în sau pe clădiri Descrierea produsului Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2 Izolația conductorului: bazată pe PVC Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor Manta exterioară pe bază de PVC Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formă rotundă ; s = conductor de formă sectorială ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar Norme de referință / aprobări HD 603/VDE 0276-603 (pentru 1 - 5 conductori) HD 627/VDE 0276-627 (de la 7 conductori) Construcție Pret: 13 396,24 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-nyy-j-3x6-re-0-6-1kv-284843
---	---