


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALEOLFLEX TRAIN 340 600V 3G2,5</u> Cabluri multiconductor conforme cu EN 50264-3-2 tip MM pentru cerințe ridicate in aplicații feroviare OLFLEX® TRAIN 340 600 V - Cablu de comandă conform EN 50264-3-2 MM, 0,6/1 kV pentru cerințe ridicate in aplicații feroviare/material rulant; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0 Conform cu EN 50264-3-2 tip MM și EN 45545-2 Rezistență la temperaturi ridicate: între -50°C și 120°C Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil Informații articol Articol nr.: 15340027 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 2.5 Diametru exterior [mm]: 8.7 Index Cupru (kg/km): 72 Greutate (kg / km): 156.9 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Rezistență chimică bună Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu Domeniu de temperatură extins Propagarea redusă a flăcării crește protecția împotriva pierderilor de viețuitoare și distrugerea de proprietăți în caz de incendiu Domeniu de utilizare Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă și pentru aplicații în care deplasarea este limitată Potrivit pentru conectarea lămpilor, echipamentelor de încălzire, aparatelor electrice, cutiilor cu Țiruri de cleme și surselor de alimentare Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate Caracteristicile produsului Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Intarzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Intarzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-24/EN 60332-3-25/EN 50305 Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2/EN 50305) Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Intarzierea propagării focului conform cu NF C 32-070, Cat. C1 și C2 Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A Descrierea produsului Conductor multifilar din liă fine de cupru cositorit Izolare: Compus din polimer conform cu EN 109, reticulat cu fascicul de electroni Culoarea izolației: Negru cu numere albe manta exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104 Culoare manta exterioară: Negru Norme de referință / aprobări EN 50264-3-2 tip MM EN 45545-2 HL1, HL2, HL3 NF F 16-101 - Clasificare: C/F0(propagare flăcără/fum) Construcție Pret: 3 997,05 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialeolflex-train-340-600v-3g2-5-284884
---	---