

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX CLASSIC 415 CP 18G0,5

LAPP KABEL STUIGART ÖLFLEX® 415 CP CE

Cablu de control ecranat E^{TM} i rezistent la abraziune, cu izolație exterioră din PUR, diametru exterior redus

OLFLEX® 415 CP - Cablu ecranat de comandă izolat cu PUR, cu dimensiuni reduse pentru economie de spațiu, în aplicații care necesită rezistență la uleiuri E^{TM} i abraziune, pentru instalații și utilaje industriale

Subțire și ușor, fără izolație interioară

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 1314012

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm^2 : 18 G 0.5

Diametru exterior [mm]: 11.5

Index Cupru (kg/km): 141

Greutate (kg / km): 275

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

economie de spațiu, greutate mai mică datorită diametrului redus

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline E^{TM} i alte medii chimice

Ecranul din trestă de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Aplicații electrice de măsurare și control

Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată

Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje E^{TM} i linii de producție, supus la

solicitări mecanice moderate

Caracteristicile produsului

Rezistență mare la uleiuri

Rezistență la abraziune E^{TM} i tăiere

Suprafață neaderentă

Conform protecției EMC

Rezistent la hidroliză E^{TM} i microbi

Descrierea produsului

Liăfe fine din cupru

izolația de conductor, PVC special

Folie de plastic bobinate parțial suprapus

Conductori torsadați, așezați în straturi

Ecran țesut din liăfe de cupru cositorit

Manta exterioară din poliuretan (PUR)

Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)

Norme de referință / aprobări

Mantaua exterioară conform: VDE 0250/0285

Conductori conform VDE 0812/0285

Construcție

Pret: 3 120,21 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-classic-415-cp-18g0-5-284923>