


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX CLASSIC 400 CP 4G6 Cablu ecranat rezistent la ulei și abraziune, cu manta din PUR, pentru aplicații cu cerințe crescute OLFLEX® 400 CP - Cablu ecranat de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalații și utilajele industriale Rezistență mecanică mare Rezistență bună la uleiuri Ecran de cupru compatibil EMC Informații articol Articol nr.: 1313604 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 6.0 Diametru exterior [mm]: 15.8 Index Cupru (kg/km): 318 Greutate (kg / km): 483 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare Compatibil cu soluțiile acide de curățare și substanțele dezinfectante Domeniu de utilizare Produse alimentare și utilaje de ambalare Pentru industria constructoare de mașini / scule Aplicații electrice de măsurare și control Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate Caracteristicile produsului Rezistență mare la uleiuri Rezistență la abraziune și tăiere Suprafață neaderentă Conform protecției EMC Rezistent la hidroliză și microbi Descrierea produsului Liaze fine din cupru izolația de conductor, PVC special Izolație interioară din PVC, gri Conductori torsiadați, așezați în straturi Ecran țesut din liaze de cupru cositorit Manta exterioară din poliuretan (PUR) Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001) Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0285 Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară Construcție Pret: 5 291,61 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-classic-400-cp-4g6-284927
--	--