

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX CLASSIC 400 CP 4G2,5

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX CLASSIC 400 CP CE

Cablu ecranat rezistent la ulei și abraziune, cu manta din PUR, pentru aplicații cu cerințe crescute

OLFLEX® 400 CP - Cablu ecranat de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalarea și utilizarea utilajelor industriale

Rezistență mecanică mare

Rezistență bună la uleiuri

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 1313404

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 11.3

Index Cupru (kg/km): 163

Greutate (kg / km): 232

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare

Compatibil cu soluțiile acide de curățare și substanțele desinfectante

Domeniu de utilizare

Produse alimentare și utilaje de ambalare

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Aplicații electrice de măsurare și control

Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată

Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate

Caracteristicile produsului

Rezistență mare la uleiuri

Rezistență la abraziune și tăiere

Suprafață neaderentă

Conform protecției EMC

Rezistent la hidroliză și microbi

Descrierea produsului

Lișe fine din cupru

izolația de conductor, PVC special

Izolație interioară din PVC, gri

Conductori torsadați, așezați în straturi

Ecran țesut din lișe de cupru cositorit

Manta exterioară din poliuretan (PUR)

Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0285

Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară

Construcție

Pret: 3 000,47 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-classic-400-cp-4g2-5-284928>