

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX CLASSIC 400 P 5G2,5 Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor OLFLEX® 400 P - Cablu de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalarea și utilizarea industrială Rezistență mecanică mare Rezistență bună la uleiuri Varianța clasică, pentru folosire multifuncțională Informații articol Articol nr.: 1312405 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 2.5 Diametru exterior [mm]: 10 Index Cupru (kg/km): 120 Greutate (kg / km): 186 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Compatibil cu soluțiile acide de curățare și substanțele dezinfectante Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Cablu de alimentare cu izolație exterioară neagră, conform DESINA® Domeniu de utilizare Producția de alimente și utilaje de ambalare Pentru industria constructoare de mașini / scule Aplicații electrice de măsurare și control Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate Caracteristicile produsului Rezistență mare la uleiuri Rezistență la abraziune și tăiere Suprafață neaderentă Rezistent la hidroliză și microbi Descrierea produsului Liște fine din cupru izolația de conductor, PVC special Conductori torsadați, așezați în straturi DESINA®: Negru (similar RAL 9005) Manta exterioară din poliuretan (PUR) Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001) Norme de referință / aprobări Bazat pe VDE 0285 Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară Construcție Pret: 2 134,56 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-classic-400-p-5g2-5-284945
--	---