

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX CLASSIC 400 P 34G0,75

Cablu de control rezistent la abraziune cu izolație de poliuretan (PUR) pentru cerințele ridicate ale aplicațiilor
OLFLEX® 400 P - Cablu de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, pentru instalarea în utilajele industriale
Rezistență mecanică mare
Rezistență bună la uleiuri
Varianta clasică, pentru folosire multifuncțională
Informații articol
Articol nr.: 1312134
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 34 G 0.75
Diametru exterior [mm]: 15.9
Index Cupru (kg/km): 244.8
Greutate (kg / km): 431
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Compatibil cu soluțiile acide de curățare și substanțele dezinfectante
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Cablu de alimentare cu izolație exterioară neagră, conform DESINA®
Domeniu de utilizare
Producția de alimente și utilaje de ambalare
Pentru industria constructoare de mașini / scule
Aplicații electrice de măsurare și control
Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate
Caracteristicile produsului
Rezistență mare la uleiuri
Rezistență la abraziune și tăiere
Suprafață neaderentă
Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
Lățe fine din cupru
izolația de conductor, PVC special
Conductori torsadați, așezați în straturi
DESINA®: Negru (similar RAL 9005)
Manta exterioară din poliuretan (PUR)
Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
Bazat pe VDE 0285
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară
Construcție
Pret: 4 804,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-classic-400-p-34g0-75-284964>