

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 409 P 4G1,5

Cablu de control rezistent la abraziune și uleiuri pentru aplicații cu cerințe deosebite - certificat pentru utilizare în America de Nord
OLFLEX® 409 P - Cablu de forță și comandă izolat cu PUR, pentru aplicații care necesită rezistență la uleiuri și abraziune, în unele utilaje industriale și aparate electrocasnice, cu certificare UL/cUL pentru America de Nord
Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
certificat UL/cUL pentru America de Nord
Dezizolare ușoară datorită învelișului funcțional prevăzută cu decalaj de umplere
Informații articol
Articol nr.: 1311304
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5
Diametru exterior [mm]: 8.8
Index Cupru (kg/km): 57.6
Greutate (kg / km): 126
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Raport bun preț - calitate
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Filer funcțional pentru o mai mare siguranță și eficiență a dezizolării industriale și manuale
Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje
Domeniu de utilizare
Construcția de aparate electrice
Pentru industria constructoare de mașini / scule
Aplicații electrice de asigurare și control
Poate fi folosit în exterior în gama de temperatură precizată
Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate
Caracteristicile produsului
Rezistență mare la uleiuri
Rezistență la abraziune și tăiere
Rezistent UV conform cu ISO 4892-2
Rezistent la hidroliză și microbi
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Descrierea produsului
Lișe fine din cupru
izolația de conductor, PVC special
Conductori torsiți, așezați în straturi
Manta din poliuretan cu filer pentru umplerea golurilor
Culoare manta: negru (similar RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
UL AWM Style 20234
cUL AWM I/II A/B FT1
UL File No. E63634
Construcție
Preț: 2 689,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricolflex-409-p-4g1-5-284975>