

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 BU**

Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă
OLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolație din silicon, pentru utilizare la
temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644
A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA E™ și Canada
UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 1249544
Secțiunea conductorului (mm²): 1.0
Diametru exterior [mm]: 2.85
Culoarea conductorului: albastru
Index Cupru (kg/km): 9.6
Greutate (kg / km): 17.2
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Certificat pentru SUA E™ și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,
echipamente și utilaje
Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe
conductor
Domeniu de utilizare
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar
ceda după o perioadă scurtă de timp
Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente E™ și aparate-
Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice E™ și
de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția
cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor E™ și
transformatoarelor
Caracteristicile produsului
Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni
(IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
Clasa de întârziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacăra orizontală)
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale E™ și animale, substanțe
chimice
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru cositorite
Izolație pe bază de siliconi
Norme de referință / aprobări
UL AWM Style 3644
UL File No. E63634
Construcție
Pret: 343,28 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-a-1x1-bu-285007>