

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 BK</u> Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă OLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolație din silicon, pentru utilizare la temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644 A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA E™ i Canada UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V) Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Informații articol Articol nr.: 1249525 Secțiunea conductorului (mm²): 1.5 Diametru exterior [mm]: 3.15 Culoarea conductorului: negru Index Cupru (kg/km): 14.4 Greutate (kg / km): 22.2 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii Certificat pentru SUA E™ i Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO2 rămas pe conductor Domeniu de utilizare Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar ceda după o perioadă scurtă de timp Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente E™ i aparate- Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice E™ i de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor E™ i transformatoarelor Caracteristicile produsului Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305) Clasa de întârziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacără orizontală) Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale E™ i animale, substanțe chimice Descrierea produsului Conductor din fire fine de cupru cositorite Izolație pe bază de siliconi Norme de referință / aprobări UL AWM Style 3644 UL File No. E63634 Construcție Preț: 529,43 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-a-1x1-5-bk-285013
--	--