

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1</u> Cablu de control, izolație PVC, ecranat, cu diametrul exterior redus OLFLEX® CLASSIC 115 CY - Cablu de forță și comandă izolat cu PVC, ecranat și flexibil pentru diverse aplicații, cu diametrul exterior redus, cu izolație intermediară din folie, U0/U: 300/500V Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Subțire și ușor, fără izolație interioară Conform protecției EMC Informații articol Articol nr.: 1136212 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G1.0 Diametru exterior [mm]: 11.5 Index Cupru (kg/km): 185 Greutate (kg / km): 285 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Declarație de performanță Beneficii economie de spațiu la instalare Domeniu de utilizare Măsurări și control tehnologic Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat Echipamente de birou și sisteme de prelucrare a datelor In medii sensibile EMC Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene Caracteristicile produsului Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 Rezistență chimică bună, vezi anexa T1 Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz) Descrierea produsului Conductor din liă fine de cupru neacoperit Izolație PVC LAPP P8/1 Folie de plastic bobinată parțial suprapus Ecran făcut din liă de cupru cositorit Izolația exterioară: PVC, gri (asemnător RAL 7001) Conductori torsiune, așezați în straturi Norme de referință / aprobări Bazat pe EN 50525-2-51 Construcție Pret: 1 779,23 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-115-cy-12g1-285145
--	---