

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY 5X0,5

LAPP KABEL STUDDANT OLFLEX CLASSIC 110 CY - VDE Reg. Nr. 7030 - CE

Cabluri PVC de control, ecranate, cu izolație exterioră transparentă
OLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE,
ecranat, flexibil ETM și numerotat pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
VDE nr. înregistrare 7030
Conform protecției EMC
Informații articol
Articol nr.: 1135755
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 X0.5
Diametru exterior [mm]: 8.4
Index Cupru (kg/km): 66
Greutate (kg / km): 112
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii
economie de spațiu la instalare
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire ETM și de aer
condiționat
Utilaje de ridicat ETM și sisteme de transport
In medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)
Descrierea produsului
Conductor din lișe fine de cupru neacoperit
Izolația PVC LAPP P8/1
Izolație interioară din PVC, gri
Ecran țesut din lișe de cupru cositorit
Izolație exterioră din PVC, transparentă
Conductori torsiți, așezați în straturi
Norme de referință / aprobări
VDE nr. înregistrare 7030
Construcție
Pret: 802,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-5x0-5-285175>