

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1.5**

LAPP KABEL STUFTDAAT OLFLEX CLASSIC 110 CY - VDE Reg. Nr. 7030 - CE

Cabluri PVC de control, ecranate, cu izolație exterioră transparentă  
OLFLEX® CLASSIC 110 CY - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE,  
ecranat, flexibil ETM și numerotat pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor  
articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
VDE nr. înregistrare 7030  
Conform protecției EMC  
Informații articol  
Articol nr.: 1135312  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G1.5  
Diametru exterior [mm]: 14.8  
Index Cupru (kg/km): 280  
Greutate (kg / km): 393  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Aprobare VDE  
Declarație de performanță  
Beneficii  
economie de spațiu la instalare  
Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV  
Domeniu de utilizare  
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire ETM și de aer  
condiționat  
Utilaje de ridicat ETM și sisteme de transport  
In medii sensibile EMC  
Caracteristicile produsului  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1  
Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)  
Descrierea produsului  
Conductor din fire fine de cupru neacoperit  
Izolație PVC LAPP P8/1  
Izolație interioară din PVC, gri  
Ecran făcut din fire de cupru cositorit  
Izolație exterioră din PVC, transparentă  
Conductori torsiți, așezați în straturi  
Norme de referință / aprobări  
VDE nr. înregistrare 7030  
Construcție  
Pret: 3 127,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-12g1-5-285200>