

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 SY 3G2,5

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 110 SY VDE-Reg. Nr. 7030 11

Cabluri cu izolație exterioră de PVC transparent și cu armătură din oțel
OLFLEX® CLASSIC 110 SY - Cablu de forță și comandă izolat cu PVC, agrementat
VDE, cu armătură din sarmă de oțel, flexibil, pentru diverse aplicații, U0/U:
300/500V

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

VDE nr. înregistrare 7030

Implementat din oțel pentru protecție mecanică suplimentară

Informații articol

Articol nr.: 1125403

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G2.5

Diametru exterior [mm]: 11.1

Index Cupru (kg/km): 72

Greutate (kg / km): 206

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Declarație de performanță

Beneficii

Extra protecție mecanică datorită învelișului din fire de oțel

Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire indirectă de aer
condiționat

Domenii cu solicitări mecanice ridicate

Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără
mișcări repetitive

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Descrierea produsului

Conductor din liană fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Izolație interioară din PVC, gri

Tesă din liană de oțel galvanizate

Izolație exterioră din PVC, transparentă

Conductori torsiți, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

VDE nr. înregistrare 7030

Construcție

Pret: 1 216,12 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-sy-3g2-5-285248>