

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4G1,5 0.6/1kVAC, fĂfrĂf halogeni, flexibil, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/ rezistent la ozon, UL AWM 1000V OLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1k V: Cablu ecranat de forĂfĂf Ăŷi comandĂf, conform UL AWM stil 21156 clasa 5, fĂfrĂf halogeni, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea focului, pentru clĂfdiri publice, pozare in exterior Regulamentul privind Produsele pentru Construcŷii (CPR): O selecŷie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr ClĂfdiri publice Ecranat / EMC Informaŷii articol Articol nr.: 1123470 NumĂfrul de conductori Ăŷi secĂfiunea acestora mm²: 4 G 1.5 Diametru exterior [mm]: 11.6 Index Cupru (kg/km): 86.5 Greutate (kg / km): 209 informaŷii despre produs (PDF) FiŷĂf tehnicĂf Declaraŷie de performanŷĂf Beneficii Instalarea uĂŷoarĂf datoritĂf designului flexibil economie de spaĂfiu la instalare Domeniu de utilizare Grosimea izolaŷiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaŷii in cazul cĂfrora izolaŷia exteriorĂf intĂfritĂf poate reprezenta un avantaj Conform cu NFPA 79, ediŷia 2015, subcapitolul 12.9.2: utilizare pentru echipamente industriale operate in SUA, certificat UL AWM Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incĂflzire ���i de aer condiŷionat In special in zonele unde viaŷea oamenilor ���i a animalelor precum ���i obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu Pentru aplicaŷii la exterior Caracteristicile produsului Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2 (rĂfspandirea flĂfcĂfrii pe un singur cablu) FĂfrĂf propagarea focului conformIEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-25(impro�� carea focului in poziŷie verticalĂf) FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitaea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate) Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2 Rezistent la UV ���i condiŷii atmosferice conf. cu ISO 4892-2 Rezistent la ozon conform cu EN 50396 Descrierea produsului Conductor din liĂfe fine de cupru neacoperit Izolaŷia conductorului: fĂfrĂf halogeni Folie de plastic fĂfrĂf halogeni bobinatĂf, suprapusĂf parĂfial Ecran Ăfesut din liĂfe de cupru cositorit Inveli�� din amestec special fĂfrĂf halogen, negru Norme de referinŷĂf / aprobĂfri UL AWM (recunoscut) Style 21156 (izolaŷie exteriorĂf) Ăŷi temperatura maximĂf a conductorului de +75 �C conform UL Bazat pe EN 50525-3-11 Construcŷie Pret: 1 957,50 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-135-ch-bk-0-6-1-kv-4g1-5-285275
--	--