

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 5G1,5**

Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV de conectare Ț™i control pentru aplicaȚii multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, ecranat Ț™i utilizare in aer liber  
PerformanȚe bune la exterior

Ecranat / EMC

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilȚ la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

InformaȚii articol

Articol nr.: 1121311

NumȚrul de conductori Ți secȚiunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G1.5

Diametru exterior [mm]: 13.9

Index Cupru (kg/km): 125

Greutate (kg / km): 352

informaȚii despre produs (PDF)

FiȚ™Ț tehnicȚ

DeclaraȚie de performanȚȚ

Beneficii

Domeniu de utilizare

Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de incȚlzire Ț™i de aer condiȚionatCentrale electrice

In medii sensibile EMC

Pentru instalare fixȚ precum Ț™i ocazional flexibil, fȚrȚ efort de tracȚiune, fȚrȚ miȚcȚri repetitive

Alimentare servomotor

Grosimea izolaȚiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaȚii in cazul cȚrora izolaȚia exterioarȚ intȚritȚ poate reprezenta un avantaj

Pentru motoare trifazate actionate prin convertizor de frecvenȚȚ

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagȚrii focului:IEC 60332-1-2

Rezistent la UV Ț™i condiȚii atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Grad mare de ecranare, impedanȚȚ de transfer scazutȚ (max. 250 Ω/km la 30 MHz)

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din liȚe fine de cupru neacoperit

IzolaȚia PVC LAPP P8/1

IzolaȚie intermediarȚ din PVC, negru

Ecran Țesut din liȚe de cupru cositorit

IzolaȚie exterioarȚ din PVC, neagrȚ (RAL 9005)

Norme de referinȚȚ / aprobȚri

Bazat pe VDE 0250-1 Ț™i HD 627-1 S1

ConstrucȚie

Pret: 1 403,81 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-cy-bk-0-6-1kv-5g1-5-285367>