


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 4X1



Cablu OLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV de conectare Ț™i control pentru aplicaȚii multiple, PVC, clasa 5, codat numeric, utilizare in aer liber
PerformanȚe bune la exterior
Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucȚii (CPR): O selecȚie a numerelor articolelor este disponibilȚ la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
InformaȚii articol
Articol nr.: 1120270
NumȚrul de conductori Ți secȚiunea acestora mm²: 4 X1.0
Diametru exterior [mm]: 9.6
Index Cupru (kg/km): 38.4
Greutate (kg / km): 131
[informaȚii despre produs \(PDF\)](#)
[FiȚ™Ț tehnicȚ](#)
DeclaraȚie de performanȚȚ
Beneficii
Domeniu de utilizare
Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de incȚlzire Ț™i de aer condiȚionat Centrale electrice Scene pentru spectacole
Pentru instalare fixȚ precum Ț™i ocazional flexibil, fȚrȚ efort de tracȚiune, fȚrȚ miȚcȚri repetitive
Grosimea izolaȚiei exterioare este de 1,8 mm: pentru aplicaȚii in cazul cȚrora izolaȚia exterioarȚ intȚritȚ poate reprezenta un avantaj
Potrivit pentru aplicaȚii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagȚrii focului: IEC 60332-1-2
Rezistent la UV Ț™i condiȚii atmosferice conf. cu ISO 4892-2
Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Descrierea produsului
Conductor din liȚe fine de cupru neacoperit
IzolaȚia PVC LAPP P8/1
IzolaȚie exterioarȚ din PVC, neagrȚ (RAL 9005)
Norme de referinȚȚ / aprobȚri
Bazat pe VDE 0250-1 Ț™i HD 627-1 S1
ConstrucȚie
Pret: 574,47 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-black-0-6-1kv-4x1-285448>