


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 9G1,5

Inregistrat VDE, PVC rezistent la ulei, cablu de control pentru o gamă largă de aplicații

OLFLEX® CLASSIC 110 - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției

Informații articol

Articol nr.: 1119309

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 9 G1.5

Diametru exterior [mm]: 11.4

Index Cupru (kg/km): 130

Greutate (kg / km): 221

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Declarație de performanță

Beneficii

Gamă variată de lungimi standardizate și bucle individuale

Foarte ușor de inserat datorită construcției compacte

Domeniu de utilizare

Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive

Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm² și 2 - 7 conductori

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Descrierea produsului

Conductor din lianțe fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Conductori torsiune, așezați în straturi

Izolația exterioară: PVC, gri (asemnător RAL 7001)

Norme de referință / aprobări

Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm²: 2 - 65 de fire, de la 4 mm²: 2 - 7 de fire, de la 25 mm²: 2 - 5 fire

Construcție

Pret: 1 291,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-9g1-5-285559>