

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC ROBUST 2X0,14**

Cablu pentru transfer de date, fără halogeni, cod de culoare conform DIN 47100 - rezistent la o gamă mare de substanțe chimice  
**UNITRONIC® ROBUST:** Cablu de date pentru frecvențe joase, rezistent la bio-combustibili /agenți de curățare/apă fierbinte/lichid hidrolic,-40/+90°C, pentru exterior, pentru industria alimentară și procesarea compostului  
Excelentă rezistență la condiții climatice  
Rezistență chimică bună  
Informații articol  
Articol nr.: 1032000  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 2 x 0.14  
Diametru exterior [mm]: 3.2  
Index Cupru (kg/km): 2.8  
Greutate (kg / km): 15  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Beneficii  
Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații posibile, în interior sau exterior  
Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice  
Rezistență bună la compuși de amoniac și biogaz  
Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire  
Potrivit pentru curățarea cu aburi  
Domeniu de utilizare  
Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare,...  
Pentru utilizare la interior și la exterior  
Pentru prelucrarea datelor, măsură și control, sisteme de siguranță precum și cabluri de electronică  
Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne  
Caracteristicile produsului  
Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305  
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2  
Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2  
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester  
Descrierea produsului  
Conductor din fire fine / multiple ( 0.34 mm<sup>2</sup>) din cupru, neizolate  
Izolarea conductorului realizată din compus special fără halogen  
Izolarea exterioră din TPE special  
Culoare manta exterioră: Negru  
Norme de referință / aprobări  
Bazat pe VDE 0812  
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară  
Construcție  
Pret: 589,51 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-robust-2x0-14-285745>