

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN 90 CP 1X50**

Conductor de forÅf superflexibil ecranat, cu manta din PUR rezistent la abraziune È™i la uleiuri, cu certificare pentru America de Nord  
OLFLEX® CHAIN 90 CP - Conductor ecranat de forÅf, rezistent la uleiuri, pentru condiÈ>ii dure, pentru utilizare in lanÈ> port cablu, cu certificare UL/cUL AWM. Extended Line Performance- curse lungi sau accelerÅfri ridicate  
Pentru utilizare in interior sau in exterior  
Caracteristici imbunÅftÅfite in caz de incendiu  
InformaÈ>ii articol  
Articol nr.: 1026559  
SecÈ>iunea conductorului (mm²): 50  
Diametru exterior [mm]: 16.8  
Index Cupru (kg/km): 551.7  
Greutate (kg / km): 610  
informaÈ>ii despre produs (PDF)  
FiÈ™ Åf tehnicÅf  
Beneficii  
Permite deplasarea cu o vitezÅf Åyi acceleraÅfie mai mare pentru creÈ™ terea eficienÈ>ei economice a echipamentelor  
Durabilitate crescutÅf pentru condiÈ™ii greÅe graÅfie mantalei exterioare din PUR  
Rezistent la contactul cu lubrifianÈ>i bazaÈ>i pe uleiuri minerale, acizi diluaÈ>i, soluÈ>ii apoase alcaline È™i alte medii chimice  
Interval larg de temperaturÅf, pentru utilizare in medii cu condiÈ>ii climatice solicitante  
Capacitatea specificÅf mai micÅf permite creÅtarea distanÈ>ei dintre convertizorul de frecvenÈ>Åf Åyi motor  
Ecranarea din cupru este conformÅf cu cerinÈ>ele EMC È™i protejeazÅf impotriva interferenÈ>elor electromagnetice  
Domeniu de utilizare  
In lanÈ> portcablu sau pÅfrÅfi in miÅycare  
Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie  
Pentru cablarea echipamentelor electrice È™i electronice in tablourile electrice  
Poate inlocui cablurile ecranate pentru alimentarea motoarelor acolo unde raza de curburÅf sau gabaritul reprezintÅf o problemÅf  
Concepute special pentru circuitele de forÅf ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecvenÈ>Åf  
Pentru utilizare la interior È™i la exterior  
Caracteristicile produsului  
Inflamabilitate:- FÅfrÅf halogeni, conform cu VDE 0472-815- Intarzierea propagÅfrii focului conform cu IEC 60332-1-2 sau UL/cUL VW-1, FT1- Intarzierea propagÅfrii focului conform cu IEC 60332-3-24 Cat. C sau /-25 Cat. D  
RezistenÈ>Åf bunÅf la condiÈ>ii meteo, UV È™i uleiuri  
Flexibil la temperaturi joase  
Proiectat cu capacitate redusÅf  
Conform protecÅfiei EMC  
Descrierea produsului  
Conductor din liÅfe extrafine ( clasa 6 )  
IzolaÅfia conductorilor: amestec de TPE  
BandÅf neÅfesutÅf  
Ecran Åfesut din liÅfe de cupru cositorit  
IzolaÅfie exteriorÅf din poliuretãn, negru (similar RAL 9005)  
Norme de referinÈ>Åf / aprobÅfri  
Pentru utilizare in lanÈ> port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3  
UL File No. E63634  
SUA: UL AWM Stil 11624, VW-1Canada: cUL AWM I/II A, FT1  
ConstrucÈ>ie  
Pret: 19 781,99 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-90-cp-1x50-285798>