

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 891 25G0,75</u> Cablu de control super flexibil cu izolația conductorilor din PVC și manta din PVC, certificat pentru America de Nord OLFLEX® FD 891 - Cablu de forță și comandă pentru utilizare versatilă în lanț port cablu, cu certificare UL/CSA AWM. Core Line Performance - curse sau accelerări medii, până la mari Certificat pentru piața SUA și Canada, avantajos pentru producătorii orientati spre export Informații articol Articol nr.: 1026125 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 25 G 0.75 Diametru exterior [mm]: 16.6 Index Cupru (kg/km): 180 Greutate (kg / km): 415 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Certificarea multi-standard reduce varietatea stocate și reduce costurile logistice Potrivit pentru exterior în gama de temperatură indicată Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini, echipamente și utilaje Domeniu de utilizare În lanț portcablu sau pentru în mișcare Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare Procese tehnologice Industria constructoare de mașini Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje Caracteristicile produsului Rezistent la ulei Suprafață neaderentă Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 & CSA FT1 Descrierea produsului Conductor din lăcă extrafine (clasa 6) Izolatie conductor: PVC Conductori torsadați cu pas scurt Bandă neșesută Manta din PVC, neagră (similar RAL 9005) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 UL AWM Style 21098 CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1 UL File No. E63634 Construcție Pret: 5 765,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-891-25g0-75-285813
--	--