

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 125 C MC 7G1

Cabluri cu izolație reticulată cu raze X pentru aplicații cu cerințe deosebite
OLFLEX® HEAT 125 C MC - Cablu ecranat de forță și comandă, fără halogeni, cu
certificat GL, cu performanțe speciale în caz de incendiu, IEC 60332-3, potrivit pentru
+125°C

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Caracteristici îmbunătățite în caz de incendiu

GL - aprobat Germanischer Lloyd

Informații articol

Articol nr.: 1024419

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 10.3

Index Cupru (kg/km): 113.3

Greutate (kg / km): 211

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Certificat

Beneficii

Pentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni

Nu susține arderea, emisii reduse de gaze toxice în caz de incendiu

Minimizează daunele asupra clădirilor și echipamentelor datorate formării gazelor
acide la incendii

Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Certificat pentru aplicații navale

Domeniu de utilizare

Folosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lampi, aparate de
încălzire, tablouri de comutare și distribuție utilizate în domeniul ingineriei
mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru

Pentru utilizarea în sistemele de monitorizare a traficului (semafoare) și în aer liber

Cablarea bobinelor, electromagnetelor, pompelor, echipamentului electric

Instalarea de tratament termic, turnare sub presiune instalării de condiționarea
aerului

Pentru aplicații la exterior

Caracteristicile produsului

Comportamentul la foc:- Fără halogeni (IEC 60754-1)- Fără gaze corozive (IEC
60754-2)- Densitate redusă a fumului (IEC 61034-2)- Întârzierea propagării focului
(IEC 60332-1-2, NF C 32-070 (C1) și NF-F 16-101 (Class C))- Toxicitate redusă (EN
50305)

Fără propagarea focului, conform IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 și IEC 60332-3-25
(răspândirea flăcării verticale pe un număr de cabluri)

Rezistent la ulei conform IEC 60227-1 (ST9) și EN 50264-1 (EM104)

Rezistent UV conform cu ISO 4892-2

Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Descrierea produsului

Conductor din lățe fine de cupru cositorite

Izolație din poliolefină copolimer reticulată cu raze X

Conductori torsadați, așezați în straturi

Ecran țesut din lățe de cupru cositorit

Izolație exterioră: copolimer de poliolefină reticulată prin bombardare cu fascicul
de electroni, negru

Norme de referință / aprobat

GL - aprobat Germanischer Lloyd

Bazat pe EN 50525-3-21 și EN 50525-3-41

Construcție

Pret: 7 756,36 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-125-c-mc-7g1-285827>