

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX SERVO FD 7DSL 4G1,5+(2X22AWG)</u> Cablu hibrid cu capacitate scăzută, cu manta din PUR, pentru aplicații super dinamice pe lanț port cablu, certificat OLFLEX® SERVO FD 7DSL - Cablu hibrid pentru aplicații tip lanț port cablu cu mișcare continuă, UL/cUL AWM. Extended Line Performance- curse lungi sau accelerații ridicate Informații articol Articol nr.: 1023275 Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5 + (2 x 22AWG) Diametru exterior [mm]: 11.2 Index Cupru (kg/km): 115 Greutate (kg / km): 198 informații despre produs (PDF) Fișă tehnică Beneficii Permite conectarea printr-un singur cablu între motor și convertizorul de frecvență. Se elimină necesitatea cablurilor separate a circuitului de encoder prin folosirea unei perechi ecranate pe protocolul DSL Mai puține cabluri și costuri de conectare reduse Economie de spațiu și greutate mai mică datorită proiectării Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice Domeniu de utilizare Sisteme de acționări electrice în automatizări În lanț portcablu sau pătrâni în mișcare Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare În special în zonele umede cu mișcări unelte și linii de transfer Cablu de conectare între servo-controler și motor Caracteristicile produsului Lungimea maximă a transmisiei DSL: 100m Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2 Rezistent la ulei Proiectat cu capacitate redusă Materiale fără halogen Descrierea produsului Liaze extrafine pentru conductorii de forță și control, conductori cu 19 liaze cositorite pentru perechea de semnal Izolație conductor: polipropilenă (PP) Proiectare individualizată în funcție de produs : conductori de forță și o pereche ecranată sau neecranată pentru control și o pereche pentru DSL, torsadate împreună Bandă neșesută Ecran șesut din liaze de cupru cositorit Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003) Norme de referință / aprobări Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3 UL AWM Style 21223cRU AWM I/II A/B FT1 UL File No. E63634 Construcție Pret: 4 171,24 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-7dsl-4g1-5-2x22awg-285844
--	--