

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALEKNA42L-SIL NICR/NI KCA 2X0,75 IEC</u> IzolaŃie din PVC, silicon, FEP sau fibre de sticlŃ Cabluri de extensie Ȇ™i de compensaŃie, versiune cu o singurŃ pereche - potrivit pentru mŃsurŃtorile de temperaturŃ pentru controlul proceselor de fabricaŃie Disponibil in mai multe variante Nou: cablu pentru termocuple tip K InformaŃii articol Articol nr.: 0162035 ReferinŃŃ/ demunire articol: KN 42 L-SIL Termocuple: NiCr/Ni Descrierea produsului: IEC KCA Componentele cablului: SIL-SIL-S ovale NumŃrul de conductori Ńi secŃiunea acestora mm²: 2 x 0.75 Dimensiunile exterioare . lŃŃime x inŃŃime (mm): 6.4 x 4.4 Greutate (kg / km): 58 informaŃii despre produs (PDF) FiŃ™Ń tehnicŃ Beneficii Flexibile Ńi cu diametre exterioare mici Pentru mai multe informaŃii consultaŃi anexa T8 Ńi foile de date Domeniu de utilizare Termocuplele sunt folosite pentru mŃsurarea temperaturii in cadrul proceselor de producŃie de aceea mantaua exteriorŃ trebuie sŃ fie selectatŃ conform temperaturii ambientale de lucru Materialul conductorului (aliajele):Fe/CuNi (LX, JX)Aliajele conductoarelor sunt identice cu cele ale termocuplei NiCr/Ni (K, KX, KCA)K Ńi versiunea KX - conductorii sunt din aliaje identice cu cele din termocuplu. Versiunea KCA : aliaje de compensaŃie pentru KCA: Fe/CuNi), conductorii sunt din aliaje diferite de cele din termocuplu Pentru termocuplele PtRh/Pt (RCB, SCB) se folosesc cabluri de compensaŃie cu aliaje care nu sunt identice cu cele din termocuplu (pentru RCB, SCB: Cu/CuNi) Permit mŃsurarea temperaturii in zonele in care mŃsurarea fŃrŃ contact nu este posibilŃ sau nu este rezonabilŃ ca preŃ Caracteristicile produsului Descrierea produsului Abrevieri folosite:PVC: policlorurŃ de vinil SIL: cauciuc siliconic GL: fibre de sticlŃ FEP: fluor etilen propilenŃ EGL: fibrŃ de sticlŃ tip E C: ecran din impletiturŃ de cupru ST:ecran din folie de aluminiu S: armŃturŃ din fire de oŃel Descriere pentru exemplul PVC-PVC-S-PVC:- PVC izolaŃie de conductor- PVC izolaŃie intermediarŃ- S armŃturŃ de sŃrmŃ de oŃel impletit- PVC izolaŃie exteriorŃ Exemple ilustrate (de sus in jos):Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVCNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL- GLPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-SNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GLNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC- PVCPTRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SILFe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-SNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SILPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-SFe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVCNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVCFe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC Norme de referinŃŃ / aprobŃri Codificarea culorilorDIN 43710Conductorul negativ Ȇ™i izolaŃia :Fe/CuNi: albastruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: albConductorul pozitiv: mereu roŃ™uIEC 60 584Conductorul pozitiv Ȇ™i izolaŃia :Fe/CuNi: negruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: portocaliuConductorul negativ: mereu alb ConstrucŃie Pret: 2 532,59 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialekn42l-sil-nicr-ni-kca-2x0-75-iec-286013
--	---